

OSC serie
PULVERISIERER

Pulverisierer wurden entwickelt, um das Entsorgungsvolumen zu reduzieren und den beim Abbruch von Beton gebildeten Betonabfall zu recyceln. Die flache, breite Backenform und ein internes Eilgangventil ermöglichen das schnelle Erfassen und Zerkleinern großer Betonabschnitte.

Große Backenöffnung und Brechfläche sorgen für unübertroffene Produktivität.

Kurzer Körper: Einfach zu bedienen.

"Muschelförmiger Keil" sorgt für hohe Zerkleinerungsfähigkeit.

Ein in den Zylinder eingebautes Eilgangventil erreicht die schnellste Zykluszeit in seiner Klasse.



Spezifikationen

	Unit	OSC-35BV	OSC-70BV	OSC-135BV	OSC-280AV	OSC-380AV	OSC-500AV	OSC-650AV
Operating Weight	kg	350	720	1180	2130	3750	5640	6460
Overall Length	mm	1230	1585	1855	1900	2610	3110	3625
Overall Height	mm	715	955	1175	1365	1715	2135	2210
Max. Jaw Opening	mm	425	600	730	885	1020	1465	1500
Cutter Blade Length	mm	90	100	150	150	180	215	215
Crushing Force (Center)	kN	315	450	600	880	965	1115	1400
Excavator Set Pressure	MPa	25	30	35	35	35	35	35
Speed Valve		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Suitable Carrier Range	Ton	3~5	6~9	10~16	18~30	30~50	40~100	50~100

5 (Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.

Type
Elektromagnet

Der Elektromagnet wird von der 24-V-Batterie der Trägermaschine gespeist. Es ist kein zusätzlicher Generator erforderlich.

Spezifikationen (Elektromagnet)

	Unit	OSC-200HMAV
Operating Weight	kg	2290
Overall Length	mm	2075
Overall Height	mm	1560
Max. Jaw Opening	mm	870
Cutter Blade Length	mm	150
Crushing Force (Center)	kN	880
Excavator Set Pressure	MPa	35
Speed Valve		YES
Suitable Carrier Range	Ton	18~30
Magnet Size	mm	690 x 540
Voltage for Magnet	V	24

(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.

