

OKADA STAHSCHEREN UND ABBRUCHSCHEREN

TS-S serie

TS-S Multi-Brecher arbeiten sowohl im Stahlbeton als auch in Stahlkonstruktionen.



Die spezielle Gusslegierung liefert einen leichten Brecher mit überlegener Haltbarkeit



Starker Drehmotor mit stabilem Drehkranz.

Die gebogene Form bietet eine hervorragende Scherfähigkeit.

Brechzähne zum Brechen von Beton (optional)

◆ Spezifikationen

	Unit	TS-S250C	TS-S320C	TS-S430C	TS-S550C	TS-S660C
Rotation Type		FR	FR/HR	FR/HR	FR/HR	FR/HR
Operating Weight	kg	370	880/900	1540/1600	2720/2800	3920/3920
Overall Length	mm	1155	1630	2055/2195	2445/2550	2835
Overall Width	mm	605	875	1115	1400	1618
Max. Jaw Opening	mm	325	475	565	690	815
Max. Blade Opening	mm	220	340	400	515	630
Cutter Blade Length	mm	220/250	320/380	420/500	550/600	660/720
Cutting Force (at inner part)	kN	340	745	1080	1910	2310
Operating Pressure	MPa	25	28	28	32	32
Speed Valve		-	-	-	-	-
Suitable Carrier Range	Ton	3~6	9~15	10~25	20~35	30~50

(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.