

TS-WB serie
PRIMARY CRUSHER

Primäre Betonpulverisierer brechen
Stahlbetonkonstruktionen, Gebäude,
Brücken und Fundamenten.

◆ Spezifikationen

	Unit	TS-WB250	TS-WB350	TS-WD500V	TS-WD720V	TS-WB950V	TS-WB1100V
Rotation Type		FR	FR	FR / HR	FR / HR	FR / HR	FR / HR
Operationg weight	kg	170	270	530 / 540	920 / 960	1780 / 1860	2660 / 2720
Overall length	mm	925	1070	1480	1870	2140 / 2280	2525 / 2635
Max Jaw Opening/Closeing	mm	250 / 0	350 / 0	500 / 0	720 / 0	950 / 0	1100 / 0
Overall Width	mm	615	680	835	1215	1405	1625
Crushing Force (at Tip)	kN	180	240	330	355	605	940
Excavtor Set Pressure	MPa	21	25	25	28	35	35
Speed Valve		-	-	YES	YES	YES	YES
Suitable Carrier Range	Ton	1.5 - 2.5	2.5 - 4	4 - 8	6 - 13	12 - 25	20 - 35

	Unit	TS-WB1400V	TS-WD1700V	TS-WB1900V	TS-WD2200V	TS-WB2400V	TS-WD2800V
Rotation Type		FR / HR	HR	HR	HR	HR	HR
Operationg weight	kg	4520 / 4580	5250	8200	10510	12810	19000
Overall length	mm	2970	3160	3560	3705	4050	4800
Max Jaw Opening/Closeing	mm	1400 / 0	1700 / 0	1900 / 0	2200 / 0	2400 / 0	2800 / 0
Overall Width	mm	1995	2335	2600	3090	3160	3800
Crushing Force (at Tip)	kN	1100	1280	2000	2100	2150	2840
Excavtor Set Pressure	MPa	35	35	35	35	35	35
Speed Valve		YES	YES	YES	YES	YES	YES
Suitable Carrier Range	Ton	30 - 50	40 - 70	70 - 100	80 - 120	160 ~	330 ~

Nahtloser Stahlguss -
einteiliger Körper und
einteiliger Arm.

Die spezielle
Gusslegierung liefert
einen leichten Brecher
mit überlegener Haltbarkeit.

Die Kolbenstange des
Zylinders ist durch einen
Kolbenstangenschutz von
Aussen geschützt.
(Mit Ausnahme der Modelle
TS-WB250, TS-WB350,
TS-WD500V)

Starker Drehmotor
mit stabilem
Drehkranz.

Ein Eilgangventil
reduziert die
Zykluszeit.
(Mit Ausnahme der
Modelle
TS-WB250
und TS-WB350.)

Robuste
Konstruktion

Breiter und
tiefer Brechbereich.

Der brecharm
durchdringt
härteste
Betonstrukturen.

