

TSRC serie

TSRC-Multi-Brecher für Beton- und Stahlrahmenkonstruktionen, Betongebäude, Stahlbrücken, Stahlgebäude und mehr.

Starker Drehmotor mit stabilem Drehkranz.

Ein Eilgangventil reduziert die Zykluszeit.

Die spezielle Gusslegierung liefert einen leichten Brecher mit überlegener Haltbarkeit.

Robuste Konstruktion

◆ Spezifikationen

	Unit	TSRC-1000V	TSRC-1300V	TSRC-1700V
Rotation Method		FR/HR	FR/HR	FR/HR
Operating Weight	kg	2730/2820	4450/4510	8420
Overall Length	mm	2445/2555	2920/2920	3630
Jaw Opening Max. / Min.	mm	1000/0	1300/0	1700/0
Overall Width	mm	1540	1900	2430
Crushing Force (Tip)	kN	950	1100	1850
Cutting Force (Center)	kN	2470	2850	4880
Cutter blade length	mm	480	550	650
Operating Pressure	MPa	35	35	35
Speed Valve		YES	YES	YES
Suitable Carrier Range	Ton	20~35	30~50	60~100

Die gewölbten Schneidmesser bieten robuste Schneidfähigkeit.



(Hinweis) Die oben genannten Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die obigen Angaben gelten für den OKADA-Schraubadapterflansch.